

ANUNȚ DE PARTICIPARE

*privind achiziționarea Lucrarilor de reparatie a sectiei spitalicești cu profil chirurgical,et.4
bl. a IMSP Institut Oncologic*

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Oncologic
2. IDNO: 1003600151023
3. Adresa: mun.Chișinău, str. Nicolae testemitanu 30
4. Numărul de telefon/fax: 0 22 85-26-70
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achiziționco@gmail.com;
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire serviciilor de proiectare/lucrări solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1	45000000-7	Lucrari de reparatie a sectiei spitalicești cu profil chirurgical,et.4 bl. a IMSP Institut Oncologic	unitate	1	Conform caietului de sarcini

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE		
		Capitolul 1.1. Demontari si evacuari		
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	6,09
2	RpCG29D 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (5 usi)	m3	2,41
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	99,54
4	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	153,00

1	2	3	4	5
5	RpCM33E	Demontarea placajelor din PFL laminat (Retele ingineresti)	m2	138,74
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti	m2	1 198,65
7	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Inclusiv bloc sanitar)	m2	152,52
8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	365,97
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc	m2	102,84
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	468,81
11	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,00
12	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	21,00
13	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	88,11
14	Tr11AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	88,11
15	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	88,11
		Capitolul 1.2. Palate Pacienti		
		Capitolul 1.2.1. Pereti		
16	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	157,20
17	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	687,54
18	CC03C	Montare plase sudate la pereti la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, (VR 100x100x3 mm)	kg	825,04
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	822,14

1	2	3	4	5
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	822,14
21	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	342,00
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	822,14
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	822,14
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	822,14
25	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv, suprafata alaturata lavoarului si blocuri sanitare palate, (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul)	m2	212,40
26	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocui pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. (Usi blocuri sanitare)	m2	31,24
		Capitolul 1.2.2. Pardosea		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	295,20
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	295,20
29	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	295,50
30	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil	m2	291,30

1	2	3	4	5
		omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)		
31	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiar)	m2	23,40
		Capitolul 1.2.3. Tavan		
32	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavan fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	285,10
33	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC ATENTIE Rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavan fara izolatie (In blocurile sanitare, inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	23,40
34	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	308,50
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	308,50
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	308,50
		Capitolul 1.3. Birouri: Asistenta medicala sef, Asistente medicale, Infermiera, Sora economia, Sef sectie, Ordinatoriu		
		Capitolul 1.3.1. Pereti		
37	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	12,30
38	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	268,02
39	CC03C	Montare plase sudate la pereti la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, (VR 100x100x3 mm)	kg	321,64

1	2	3	4	5
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	292,62
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	292,62
42	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	191,40
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	292,62
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	292,62
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	292,62
46	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv, suprafata alaturata lavoarului , (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul)	m2	7,60
		Capitolul 1.3.2. Pardosea		
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	214,28
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	214,28
49	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	214,28
50	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului parcial pe perete (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	225,08
		Capitolul 1.3.3. Tavan		
51	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu	m2	221,30

1	2	3	4	5
		executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)		
52	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	221,30
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	221,30
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	221,30
		Capitolul 1.4. Sala de proceduri, Sala de pansamente Capitolul 1.4.1. Pereti		
55	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	9,10
56	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	73,18
57	CC03C	Montare plase sudate la pereti la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, (VR 100x100x3 mm)	kg	87,81
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	91,38
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	91,38
60	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	38,70
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	91,38
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	91,38
63	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti inclusiv	m2	91,38

1	2	3	4	5
		glafurile cu grosimea minimum de 1,5mm ATENTIE nu se admit coltare din plastic la muchii (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)		
		Capitolul 1.4.2. Pardosea		
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoseelor (Betongrunt)	m2	23,40
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	23,40
66	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	23,40
67	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului parcial pe perete (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	25,80
		Capitolul 1.4.3. Tavan		
68	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	24,60
69	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,60
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,60
71	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavan cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	24,60
		Capitolul 1.5. Bloc sanitar personal		
		Capitolul 1.5.1. Pardosea		
72	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatici, inclusiv scafele si dolile din	m2	9,50

1	2	3	4	5
		hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau analogic)		
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	9,50
74	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,50
75	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica ATENTIE cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9mm cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma se vor coordona cu beneficiar)	m2	9,50
76	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Executia padonului de dus)	m3	0,15
77	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatici, inclusiv scafele si dolile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau analogic) (Suplimentar hidroizolare padon dus)	m2	1,30
78	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00
79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	1,30
80	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica ATENTIE DE TIP MOZAIC, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma se vor coordona cu beneficiar)	m2	1,58
		Capitolul 1.5.2. Pereti		
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunți)	m2	34,60
82	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	34,60

1	2	3	4	5
		suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
83	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	34,60
84	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avand dimensiunile de 800 x 1000 mm, montata pe perete.	buc	1,00
85	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inalimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inclusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare)	m2	7,33
		Capitolul 1.5.3. Tavan		
86	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC ATENTIE Rezistent la umeditate cu executarea carcsei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m; tavane fara izolatie (In blocurile sanitare, inclusiv camouflarea retelelor ingineresti)	m2	9,50
87	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,50
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,50
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	9,50
		Capitolul 1.6. Dus Pacienti		
		Capitolul 1.6.1. Pardosea		
90	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si dolile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau analogic)	m2	21,80
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	21,80

1	2	3	4	5
		driscuita fin		
92	CG01AI K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	21,80
93	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica ATENTIE cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9mm cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	21,80
94	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Executia padonului de dus)	m3	0,38
95	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatici, inclusiv scafele si dolile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau analogic) (Suplimentar hidroizolare padon dus)	m2	3,70
96	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	6,00
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,70
98	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica ATENTIE DE TIP MOZAIC, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	4,55
		Capitolul 1.6.2. Pereti		
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)	m2	75,88
100	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	75,88
101	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si	m2	75,88

1	2	3	4	5
		forma se vor coordona cu beneficiarul)		
102	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avand dimensiunile de 800 x 1000 mm, montata pe perete.	buc	4,00
103	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inalimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inclusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfecare)	m2	22,35
		Capitolul 1.6.3. Tavan		
104	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC ATENTIE Rezistent la umeditate cu executarea carcsei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (In blocurile sanitare, inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	21,80
105	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,80
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,80
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	21,80
		Capitolul 1.7. Hol, incaperi auxiliare		
		Capitolul 1.7.1. Tavan		
108	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcsei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	19,75
109	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	167,64
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Betonogrunt)	m2	22,50
111	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Grinzi)	m2	22,50

1	2	3	4	5
112	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	48,00
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,25
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executata manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	42,25
		Capitolul 1.7.2. Pereti		
115	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	138,74
116	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice plane inclusiv glafurile, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ATENTIE carcasul metalic va fi executat cu pasul 400mm)	m2	141,20
117	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	234,85
118	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	279,94
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Gleta)	m2	279,94
120	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorative de tip FleksoDecor sau analogic (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre)	m2	279,94
121	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea minim 350mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	30,10
122	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie dim - 250x250mm	buc	64,00
123	CI.20A	Usite de acces gata confectionate din tabla neagra, , vopsite si montate in zidarie dim - 400x500mm	buc	2,00
124	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	13,92

1	2	3	4	5
		inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. (Usi intrare in sectie)		
125	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistent la solutii chimice de dezinfecțare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. (Usi Palate,Birouri)	m2	88,54
126	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistent la solutii chimice de dezinfecțare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. (Usi retele ingineresti)	m2	22,68
		Capitolul 1.7.3. Pardosea		
127	RpCK42B Kmanop=0.8	ATENTIE Pozitie atribuita. Scarificarea macanica a pardoselelor existente din beton mozaicat pentru aderenta stratului superior (Hol, corridor) Kmanopera=0.8	m2	176,64
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Grunt Supet Trade Primer (sau analogic) pentru suprafere cu nivel scazut de absorbtie (Hol, corridor)	m2	176,64
129	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Hol, corridor)	m2	176,64
130	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului parcial pe perete (Culoarea si	m2	185,65

1	2	3	4	5
		forma se va coordona cu beneficiarul)		
		Capitolul 1.8. Diverse		
131	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2	68,30
132	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	68,30
133	RCsB29K K=1.9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (Grosimea perete 150mm)	buc	24,00
134	RCsB29F K=1.9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (Grosimea perete 150mm)	buc	8,00
135	RCsU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	72,00
136	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	72,00
137	RCsU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm ² , pentru executarea mecanizata	m	108,00
138	RCsU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm ² , dupa instalatii sau consolidari	m	108,00
		Capitolul 2. ARTICOLE SANITARE, APA SI CANALIZARE		
139	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,80
140	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm	buc	11,00
141	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc	21,00
142	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc	17,00

1	2	3	4	5
		avind diametrul de 110 mm (Cot 90)		
143	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	29,60
144	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	34,00
145	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50x50x50mm	buc	4,00
146	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase din inox ., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,00
147	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	25,00
148	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	27,00
149	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	17,00
150	Pret de piata	Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete	buc	7,00
151	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	7,00
152	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	88,30
153	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de	buc	69,00

1	2	3	4	5
		closet,)		
154	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	88,30
155	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	88,30
		Capitolul 3. LUCRARI DE MONTARE A RETELELOR ELECTRICE Capitolul 3.1. Retele Electrice		
156	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Montarea)	buc	2,00
157	Pret de piata	Dulap pupitru de comanda suspendat 600x600x350	buc	2,00
158	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterală sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Montarea)	buc	2,00
159	Pret de piata	Intreruptor cu pirghie curent pina la 250A	buc	2,00
160	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (montarea)	buc	2,00
161	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (montarea)	buc	52,00
162	Pretul	Intreruptor automat BA 47-29/1/16A, B	buc	24,00
163	Pretul	Intreruptor automat BA 47-29/3/20A, B	buc	28,00
164	Pretul	Intreruptor automat BA 47-29/3/40A, B	buc	8,00
165	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	22,45
166	Pret de piata	Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x1,5 mm ²	m	932,48
167	Pret de piata	Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm ²	m	1 205,00

1	2	3	4	5
168	Pret de piata	Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 5x4 mm ²	m	108,00
169	08-03-594-16	Corp de iluminat de tip LED in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat.	100 buc	1,04
170	Pret de piata	Corp de iluminat de tip LED 35 W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate (Armstrong, Gips-carton) Hol, Birouri, Palate	buc	82,00
171	Pret de piata	Corp de iluminat de tip LED24 W,4000K cu Dm.300mm pentru tavane suspendate (gips-carton) Blocuri sanitare.	buc	22,00
172	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Corp de iluminat cu lampi bactericide)	100 buc	0,04
173	Pret de piata	Corp de iluminat metalic de perete complet echipat pentru lampi bactericide (2x36W)	buc	4,00
174	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	36,00
175	Pret de piata	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	51,00
176	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,45
177	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,06
178	Pret de piata	Intrerupator simplu interior 10A, 230 V, IP20	buc	45,00
179	Pret de piata	Intrerupator cu doua clape interior 10A, 230 V, IP20	buc	6,00
180	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,87
181	Pret de piata	Priza interior 16 A, 230V, IP 20	buc	87,00
182	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contractii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 sal)	100 m	22,45
183	Pret de	Tub gofrat metalic dm.20mm	m	932,48

1	2	3	4	5
	piata			
184	Pret de piata	Tub gofrat metalic dm.25mm	m	1 205,00
185	Pret de piata	Tub gofrat metalic dm.32mm	m	108,00
		Capitolul 3.2. Retele Informationale		
186	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata (RJ45)	100 buc	0,07
187	Pret de piata	Priza informationala RJ45	buc	7,00
188	RpED09A	Montarea cablurilor informationale SF/UTP CAT5e-4P-PVC.	m	164,58
		Capitolul 4. GAZE MEDICALE		
		Capitolul 4.1. Lucrari de constructie		
189	F E03 D	Teava de cupru, STAS 617-90 de 22x1 mm	m	32,00
190	F E03 C	Teava de cupru, STAS 617-90 de 15x1 mm	m	18,00
191	F E03 B	Teava de cupru, STAS 617-90 de 12 x 1 mm	m	10,00
192	F E03 B	Teava de cupru, STAS 617-90 de 10 x 1 mm	m	24,00
193	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	1,00
194	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	12,00
195	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	84,00
196	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	84,00
		Capitolul 4.2. Lucrari de montare		
197	11-06-	Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu	buc	1,00

1	2	3	4	5
	001-01	semnalizare acustica pentru gaze medicale (O2)		
198	11-07-001-03	Aparat auxiliar si dispozitive auxiliare; Priza pentru gaze medicinale	1 ansamblu	34,00
		Capitolul 4.3. Utilaj		
199	Pret de piata	Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu semnalizare acustica pentru gaze medicale de tip Ventus Basic, 900.801+900.826 sau analogic	buc	1,00
200	Pret de piata	Priza aparenta gaze medicale O2 cod 903.240	buc	34,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune ofertă (se va selecta):

1) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de executare solicitării: *150 zile calendaristice din momentul solicitării IMSP IO*

12. Termenul de valabilitate a contractului: pînă la **30.06.2021**

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Obligativitatea
1	Oferta de preț	Conform formularului 3.1, confirmată cu semnătura electronică a participantului	DA
2	Oferta tehnică conform Caietului de sarcini	Devizele locale (formularele 3, 5, 7) aferente ofertei elaborate în conformitate cu normatiivele în domeniu, cu specificarea parametrilor tehnici solicitati în caietul de sarcini, original confirmat prin semnătura și stampila ofertantului	DA
3	Garanția pentru ofertă	Original, confirmat prin semnătura și stampila participantului, conform formularului F 3.2 sau transfer la contul autorității contractante	DA
4	DUAЕ	Confirmat cu semnătura electronică a participantului	DA
5	NOTĂ	La solicitarea autorității contractante, operatorii economici participanți vor prezenta pe suport de hârtie documente de calificare suplimentare conform anexei:	DA

Anexa:

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obl. Da /Nu
1	Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit	Declarație privind experiența similară, conform formularului F3.9, original confirmată prin semnătura și stampila ofertantului. Operatorul economic sau membrii asocierii împreună trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor): un contract ce au avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu valoarea ofertei Sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate	DA

		să fie egală sau mai mare decit valoarea ofertei. Trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentânduse informații detaliate, conform următoarelor documente suport: copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul; procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor	
2	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma)	Minimum 30% din valoarea ofertei prezentate, original sau în copie confirmată prin semnătură și stampila ofertantului	DA
3	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare /atestare ori apartenența din punct de vedere profesional	DA
4	Certificat de atribuire a contului bancar	copie eliberat de banca deținătoare de cont	DA
5	Certificat de efectuare sistematică a platii impozitelor, contribuților	copie eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului-conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova)	DA
6	Ultimul raport finanțiar	copie confirmată prin semnătură și stampila participantului	DA
7	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Declarație pe proprie răspundere, conform formularului F3.6 – original, confirmat prin semnătură și stampila Ofertantului;	DA
8	Lista fondatorilor operatorilor economici – nume, prenume, cod personal	copia semnată și stampilată de participant	DA
9	Formularul informativ despre ofertant	original, conform formularului F3.7 – confirmată prin semnătură și stampila ofertantului	DA
10	Actul care atestă dreptul de a executa lucrări	copie, confirmată prin semnătură și stampila ofertantului	DA
11	Recomandări, obligatoriu de la contractele prezentate pentru demonstrarea experienței similare	original sau copie – confirmată prin semnătură și stampila ofertantului	DA
12	Nefincadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere conform Formularului F3.5	DA
13	Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru înăplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de spe)	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului, conform formularului F3.12 – confirmat prin semnătură și stampila ofertantului	DA
14	Graficul de execuție	Original, conform formularului F3.3 – confirmat prin semnătură și stampila ofertantului. Obligatoriu vor fi indicate categoriile de lucrări și perioada în care vor fi efectuate.	DA
15	Declarație privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari	original, conform formularului F3.8 – confirmat prin semnătură și stampila ofertantului	DA
16	Certificatul de atestare tehnică profesională a dirigintelui de sănătate	copie, confirmată prin semnătură și stampila ofertantului. Dirigintele de sănătate vor fi menționat și în Declarația privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	DA
17	Demonstrarea accesului la personal / un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui controlul al calității	Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de cercetări și teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura și specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract, copie, confirmată prin semnătură și stampila ofertantului	DA
18	Manualul Calității	copie, confirmată prin semnătură și stampila ofertantului	DA
19	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia	original, conform formularului F3.13 – confirmată prin semnătură și stampila ofertantului, acordul de subcontractare, precum și după caz, cind subcontractanții vor avea o pondere de peste 10% în îndeplinirea contractului, Formularul informativ F3.8	DA
20	Informație privind asocierea	original, conform formularului F3.14 – confirmată prin semnătură și stampila ofertantului, precum și acordul de asociere în care vor preciza detalii sarcinile ce revin fiecărui asociat	DA
21	Avizul Inspecției de Stat în Construcții	original sau copie, conform formularului F3.15 – confirmată prin semnătură și stampila ofertantului	DA
22	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	original, conform formularului F3.10 – confirmată prin semnătură și stampila ofertantului	DA
23	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	original, conform formularului F3.11 – confirmată prin semnătură și stampila ofertantului	DA
24	Certificat ISO 9001	copie, confirmată prin semnătură și stampila ofertantului	DA

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânsă și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Pondere%
	nu se aplică	

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 - până la: *[ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP*
 - pe: *[data] Informația o găsiți în SIA RSAP*
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertații sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat un anunț de intenție
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 28.09.2020
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă

facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică
(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: Iosif Ciolacu I.S.