

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

*privind achiziționarea Lucrarilor de reparatie a sectiei spitalicesti cu profil chirurgical et. VI bloc.I al IMSP  
Institutul Oncologic*

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Oncologic
2. IDNO: 1003600151023
3. Adresa: mun.Chișinău, str. Nicolae testemitanu 30
4. Numărul de telefon/fax: 0 22 85-26-70
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiionco@gmail.com;
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică
8. Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV    | Denumire lucrări solicitate                                                                                  | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------|
| 1       | 45000000-7 | Lucrari de reparatie a sectiei spitalicesti cu profil chirurgical et. VI bloc.I al IMSP Institutul Oncologic | unitate            | 1          | Conform caietului de sarcini            |

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|---------------------|--------------------|-------|
|--------|-----------------------------|---------------------|--------------------|-------|

| 1 | 2        | 3                                                                                                                                                    | 4  | 5        |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|   |          | <b>1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE</b>                                                                                                            |    |          |
|   |          | <b>1.1. Demontari si evacuari</b>                                                                                                                    |    |          |
| 1 | RpCG29C  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor  | m3 | 8,84     |
| 2 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (2 usi) | m3 | 0.72     |
| 3 | RpCO56A  | Demontari: timplarie din lemn (usi.)                                                                                                                 | m2 | 103,25   |
| 4 | RpCM33E  | Demontarea placajelor din PFL laminat (Rețele ingineresti) coridor                                                                                   | m2 | 154,17   |
| 5 | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                 | m2 | 1.077,84 |
| 6 | RpCM33A  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Inclusiv blocurile sanitare)                                                                    | m2 | 156,30   |
| 7 | RpCK41C  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                             | m2 | 544,20   |
| 8 | RpCK42C  | Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc                                                                                         | m2 | 85,86    |
| 9 | RpCK42A  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de                                                                                                 | m2 | 630.06   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |                | ciment                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |
| 10 | RpSC06A        | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                 | buc | 10,00  |
| 11 | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                    | buc | 32,00  |
| 12 | TrB05A2-2      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m                                                                                                                                          | t   | 111,46 |
| 13 | Tr11AA01C<br>1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1                                                                                                                          | t   | 111,46 |
| 14 | TsI50B5        | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km                                                                                                                                                              | t   | 111,46 |
|    |                | <b>1.2. Palate Pacienti, Birouri</b>                                                                                                                                                                                                       |     |        |
|    |                | <b>1.2.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |        |
| 15 | CD72B          | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m                                                                            | m2  | 68,12  |
| 16 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 741,44 |
| 17 | RpCJ06B        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                        | m   | 183,60 |
| 18 | CC03C          | Montare plase sudate la pereti la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (VR 100x100x3 mm)                                                                                                                                                   | kg  | 963,87 |
| 19 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2  | 747,16 |
| 20 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                               | m2  | 747,16 |
| 21 | CK18C          | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                              | m   | 362,00 |
| 22 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                   | m2  | 747,16 |
| 23 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                | m2  | 747,16 |
| 24 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                      | m2  | 747,16 |
| 25 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv, suprafata alaturata lavoarului, (Culoarea forma si dimensiunile se vor                                                                           | m2  | 31,00  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |               | coordona cu beneficiaru)                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |
|    |               | <b>1.2.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |
| 26 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)                                                                                                                                                                                                        | m2 | 378,26 |
| 27 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                               | m2 | 378,26 |
| 28 | CG01A1<br>K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                              | m2 | 378,26 |
| 29 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 378,26 |
|    |               | <b>1.2.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |
| 30 | CF59D         | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)                                                                        | m2 | 402,00 |
| 31 | CF57A K=2     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                 | m2 | 402,00 |
| 32 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 402,00 |
| 33 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                                    | m2 | 402,00 |
|    |               | <b>1.3. Sala de proceduri, Sala de pansamente, Sala de manopere</b>                                                                                                                                                                                      |    |        |
|    |               | <b>1.3.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |
| 34 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton               | m2 | 122,50 |
| 35 | CC03C         | Montare plase sudate la pereti la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (VR 100x100x3 mm)                                                                                                                                                                 | kg | 159,25 |
| 36 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                             | m2 | 122,50 |
| 37 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                             | m2 | 122,50 |
| 38 | CK18C         | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                                            | m  | 88,50  |
| 39 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                                                         | m2 | 122,50 |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |            | coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |
| 40 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 122,50 |
| 41 | CI23A      | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti inclusiv glafurile cu grosimea minimum de 1,5mm ATENTIE nu se admit coltare din plastic la muchii (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)                                                                                                          | m2 | 122,50 |
|    |            | <b>1.3.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |
| 42 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 44,15  |
| 43 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 44,15  |
| 44 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                        | m2 | 44,15  |
| 45 | CG49A      | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ATENTIE inclusiv profile de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)                                                                                          | m2 | 44,15  |
|    |            | <b>1.3.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |
| 46 | CF59D      | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)                                                                                                                                                                 | m2 | 48,65  |
| 47 | CF57A K=2  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 48,65  |
| 48 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 48,65  |
| 49 | CN06A      | Vopsitorii interioare la Tavan cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)                                                                                            | m2 | 48,65  |
|    |            | <b>1.4. Blocuri sanitare, Dus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |
|    |            | <b>1.4.1. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |
| 50 | IzF04B K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau analogic ) | m2 | 59,86  |
| 51 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 59,86  |
| 52 | CG01A1     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 59,86  |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    | K=2        | ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                                                                                                                   |     |        |
| 53 | CG47D      | Pardoseli din placi de gresie ceramica ATENTIE cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9mm cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma se vor coordona cu beneficiaru)                                                                                                                                                 | m2  | 59.86  |
| 54 | CD50A      | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Executia padonului de dus)                                                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 0.12   |
| 55 | IzF04B K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau analogic ) (Suplimentar hidroizolare padon dus) | m2  | 8,20   |
| 56 | SB28A      | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 4.00   |
| 57 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 8,20   |
| 58 | CG47D      | Pardoseli din placi de gresie ceramica ATENTIE DE TIP MOZAIC, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma se vor coordona cu beneficiaru)                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 12.30  |
|    |            | <b>1.4.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |
| 59 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 224,20 |
| 60 | CF02B      | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                             | m2  | 224.20 |
| 61 | CI22B      | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)                                                                                                                                                                                                | m2  | 224,20 |
| 62 | SC13A1     | Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 1000 mm, montata pe perete.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 2.00   |
| 63 | CK22A      | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inklusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare )                                                                                            | m2  | 19.60  |
| 64 | CK21A      | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE, Latimea fetei profilului de                                                                                                                                                                  | m2  | 25,93  |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5      |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |           | cercevea va fi nu mai mica de 100 mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. (Usi Palate,Birouri) |    |        |
|    |           | <b>1.4.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                         |    |        |
| 65 | CF59D     | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC ATENTIE Rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (In blocurile sanitare, inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)     | m2 | 59,86  |
| 66 | CF57A K=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                    | m2 | 59,86  |
| 67 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                              | m2 | 59,86  |
| 68 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                       | m2 | 59,86  |
|    |           | <b>1.5. Hol, incaperi auxiliare</b>                                                                                                                                                                                                         |    |        |
|    |           | <b>1.5.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                         |    |        |
| 69 | CF59D     | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie ( captusirea grinzi, camuflarea retelelor ingineresti)                                                | m2 | 36,00  |
| 70 | CK29F     | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)                                 | m2 | 162,80 |
| 71 | CK18C     | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                               | m  | 74,00  |
| 72 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                    | m2 | 36,00  |
| 73 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                       | m2 | 36,00  |
|    |           | <b>1.5.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                        |    |        |
| 74 | CD72B     | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m                                                                             | m2 | 164,97 |
| 75 | CF54B     | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                         | m2 | 139,60 |
| 76 | CK18C     | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                               | m  | 242,50 |
| 77 | CF57A K=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos                                                                                                                                                                                               | m2 | 316,50 |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |        | "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |
| 78 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Gleta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 316.50 |
| 79 | CN12A  | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa de tip FleksoDecor sau analogic (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 316,50 |
| 80 | CK17E1 | Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea minim 350mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 29.50  |
| 81 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra. cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie dim - 250x250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 64.00  |
| 82 | CL20A  | Usite de acces gata confectionate din tabla neagra. , vopsite si montate in zidarie dim - 400x500mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 2.00   |
| 83 | CK25D  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. (Usi intrare in sectie) | m2  | 13.92  |
| 84 | CK21A  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi cu SUPRALUMINA (ATENTIE, Latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100 mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. (Usi Palate,Birouri)                                                                                                                                                                         | m2  | 78,40  |
| 85 | CK21A  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. (Usi retele ingineresti)                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 24.16  |
|    |        | <b>1.5.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |
| 86 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 162.80 |
| 87 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 162.80 |
| 88 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 162.80 |



| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     | K=2              | ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                     |     |        |
| 89  | CG49A            | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ATENTIE inclusiv profile de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 162.80 |
|     |                  | <b>1.6. Diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |
| 90  | RpIB11A          | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor                                                                                                                                                   | m2  | 68,30  |
| 91  | RpIB01A          | Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)                                                                                                                                                                                                     | m2  | 68,30  |
| 92  | IC36A            | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala. avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm. inclusiv.                                                   | m   | 48.00  |
| 93  | IC38A            | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                                                         | buc | 36.00  |
| 94  | RCsB29D<br>K=1.9 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (Grosimea perete 150mm)                                                                                              | buc | 32.00  |
| 95  | RCsB29F<br>K=1.9 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (Grosimea perete 150mm)                                                                                              | buc | 8.00   |
| 96  | RCsU05A1         | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                   | buc | 72,00  |
| 97  | RCsU07A          | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                         | buc | 72,00  |
| 98  | RCsU06A1         | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata                                                                                                                            | m   | 116,32 |
| 99  | RCsU07D          | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                          | m   | 116,32 |
|     |                  | <b>2. ARTICOLE SANITARE, APA SI CANALIZARE</b>                                                                                                                                                                                                           |     |        |
| 100 | SB08E            | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                                   | m   | 18.60  |
| 101 | SB11C            | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm                                                                                                         | buc | 8.00   |
| 102 | SB11C            | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare. imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm                                                                                                          | buc | 11.00  |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 103 | SB09E         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90)                                                                                                        | buc | 17,00  |
| 104 | SB08C         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                 | m   | 31.00  |
| 105 | SB09C         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)                                                                                                         | buc | 38.00  |
| 106 | SB11C         | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50x50x50mm                                                                                         | buc | 3.00   |
| 107 | SC06A         | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase din inox., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida                                                            | buc | 2.00   |
| 108 | SC04B         | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton lungimea 55-60 cm(Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | 25.00  |
| 109 | SC04B         | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton lungimea 30-35 cm(Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | 11.00  |
| 110 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                    | buc | 36.00  |
| 111 | SC07A1        | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S         | buc | 12.00  |
| 112 | Pret de piata | Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal. Inglobat in perete                                                                                                                                                                          | buc | 4.00   |
| 113 | SD02A         | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                       | buc | 4.00   |
| 114 | SA15B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm                                                | m   | 126,48 |
| 115 | SD20A         | Racord PPR 25 - 1/2 metal                                                                                                                                                                                                             | buc | 84.00  |
| 116 | SD05A         | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)                                                                                 | buc | 84.00  |
| 117 | SF01C         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din                                                                                                                                 | m   | 126,48 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                           | 4       | 5        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|     |               | policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                                                        |         |          |
| 118 | SF05C         | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                            | m       | 126,48   |
|     |               | <b>3. LUCRARI DE MONTARE A RETELELOR ELECTRICE</b>                                                                                                          |         |          |
|     |               | <b>3.1. Retele Electrice</b>                                                                                                                                |         |          |
| 119 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Montarea)                                                      | buc     | 3.00     |
| 120 | Pret de piata | Dulap pupitru de comanda suspendat 600x600x350                                                                                                              | buc     | 3.00     |
| 121 | 08-03-521-15  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Montarea) | buc     | 2.00     |
| 122 | Pret de piata | Intreruptor cu pirghie curent pina la 250A                                                                                                                  | buc     | 2.00     |
| 123 | 08-03-526-2   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (montarea)                                                    | buc     | 2.00     |
| 124 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (montarea)                                                   | buc     | 52.00    |
| 125 | Pretul        | Intreruptor automat BA 47-29/1/16A, B                                                                                                                       | buc     | 24.00    |
| 126 | Pretul        | Intreruptor automat BA 47-29/3/20A, B                                                                                                                       | buc     | 28.00    |
| 127 | Pretul        | Intreruptor automat BA 47-29/3/40A, B                                                                                                                       | buc     | 8.00     |
| 128 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                | 100 m   | 22,45    |
| 129 | Pret de piata | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x1,5 mm2                                                                                                                     | m       | 1.186,00 |
| 130 | Pret de piata | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2                                                                                                                     | m       | 1.307,00 |
| 131 | Pret de piata | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 5x16 mm2                                                                                                                      | m       | 82.00    |
| 132 | 08-03-593-10  | Indicatori de iluminat de perete EXIT                                                                                                                       | 100 buc | 0.03     |
| 133 | Pret de piata | Indicator pe perete EXIT                                                                                                                                    | buc     | 3,00     |
| 134 | 08-03-594-16  | Corp de iluminat de tip LED in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat.                                          | 100 buc | 1.04     |
| 135 | Pret de piata | Corp de iluminat de tip LED 35 W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate (Armstrong, Gips-carton) Hol, Birouri, Palate                         | buc     | 88.00    |
| 136 | Pret de piata | Corp de iluminat de tip LED24 W ,4000K cu Dm.300mm pentru tavane suspendate (gips-carton) Blocuri sanitare, Antree                                          | buc     | 16.00    |
| 137 | 08-03-594-7   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat. 2 (Corp de iluminat cu lampi bactericide)  | 100 buc | 0.06     |
| 138 | Pret de piata | Corp de iluminat metalic de perete complet echipat                                                                                                          | buc     | 6.00     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                               | 4       | 5        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|     |               | pentru lampi bactericide (2x36W)                                                                                                                                                |         |          |
| 139 | Pret de piata | Cutie de distributie                                                                                                                                                            | buc     | 36.00    |
| 140 | Pret de piata | Cutie pentru prize si intreruptoare                                                                                                                                             | buc     | 51.00    |
| 141 | 08-03-591-1   | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                                                                  | 100 buc | 0.45     |
| 142 | 08-03-591-4   | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                                                               | 100 buc | 0,06     |
| 143 | Pret de piata | Intrerupator simplu interior 10A, 230 V, IP20                                                                                                                                   | buc     | 45,00    |
| 144 | Pret de piata | Intrerupator cu doua clape interior 10A, 230 V, IP20                                                                                                                            | buc     | 6.00     |
| 145 | 08-03-591-10  | Priza de fisa semietansata si etansata                                                                                                                                          | 100 buc | 0.87     |
| 146 | Pret de piata | Priza interior 16 A, 230V, IP 20                                                                                                                                                | buc     | 87.00    |
| 147 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 sal)                                                       | 100 m   | 22,45    |
| 148 | Pret de piata | Tub gofrat metalic dm.20mm                                                                                                                                                      | m       | 1.186.00 |
| 149 | Pret de piata | Tub gofrat metalic dm.25mm                                                                                                                                                      | m       | 1.307,00 |
| 150 | Pret de piata | Tub gofrat metalic dm.32mm                                                                                                                                                      | m       | 82.00    |
|     |               | <b>3.2. Retele Informationale</b>                                                                                                                                               |         |          |
| 151 | 08-03-591-10  | Priza de fisa semietansata si etansata (RJ45)                                                                                                                                   | 100 buc | 0.07     |
| 152 | Pret de piata | Priza informationala RJ45                                                                                                                                                       | buc     | 7.00     |
| 153 | RpED09A       | Montarea cablurilor informationale SF/UTP CAT5e-4P-PVC.                                                                                                                         | m       | 164.58   |
|     |               | <b>4. GAZE MEDICALE</b>                                                                                                                                                         |         |          |
|     |               | <b>4.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                              |         |          |
| 154 | F E03 B       | Teava de cupru, STAS 617-90 de 12 x 1 mm                                                                                                                                        | m       | 10.00    |
| 155 | F E03 B       | Teava de cupru, STAS 617-90 de 10 x 1 mm                                                                                                                                        | m       | 52,16    |
| 156 | ID10A         | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1/2"                      | buc     | 4.00     |
| 157 | IE06A         | Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"                                  | m       | 62,16    |
| 158 | IE07A         | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m       | 62.16    |
|     |               | <b>4.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                  |         |          |

| 1   | 2             | 3                                                                        | 4          | 5    |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 159 | 11-07-001-03  | Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: Prize pentru gaze medicinale | 1 ansamblu | 8.00 |
|     |               | <b>4.3. Utilaj</b>                                                       |            |      |
| 160 | Pret de piata | Priza aparenta gaze medicale O2 cod 903.240                              | buc        | 8.00 |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):  
1) Pentru toate loturile;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenii și condițiile de executare solicitați: **150 zile calendaristice din momentul semnării contractului de antrepriză.**
12. Termenul de valabilitate a contractului: **până la 31.12.2021**
13. Termenul de garanție a lucrărilor: **minimum 3 ani din momentul semnării procesului verbal de recepție finală**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
15. Executarea lucrărilor este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerințelor           | Cerințe suplimentare                                                                                                                                                                                                                          | Obligatorietate a |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Oferta de preț                              | Conform formularului 3.1, confirmata cu semnătura electronică a participantului                                                                                                                                                               | DA                |
| 2   | Oferta tehnică conform Caietului de sarcini | Devizele locale (formularele 3, 5, 7) aferente ofertei elaborate în conformitate cu normativele în domeniu, cu specificarea parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini, original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | DA                |
| 3   | Garanția pentru ofertă                      | Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului, conform formularului F 3.2 sau transfer la contul autorității contractante                                                                                                    | DA                |
| 4   | DUAE                                        | Confirmat cu semnătura electronică a participantului                                                                                                                                                                                          | DA                |
| 5   | NOTĂ                                        | La solicitarea autorității contractante, operatorii economici participanți vor prezenta pe peci de hârtie documente de calificare suplimentare conform anexei:                                                                                | DA                |

**Anexa:**

| Nr. | Denumirea documentului/cerințelor                                                                                                 | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obl. Da /Nu |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit | Declarație privind experiența similară, conform formularului F3.9. original confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului. Operatorul economic sau membrii asocierii împreună trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor): un contract ce au avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu valoarea ofertei Sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea ofertei. Trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite. pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate. conform următoarelor documente suport: copii ale respectivului/ respectivei contract/ contracte. astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate. valoarea acestora și prețul; procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor | DA          |
| 2   | Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma)                           | 50% din valoarea ofertei prezentate, original sau în copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DA          |
| 3   | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit          | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice copie. confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare /atestare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DA          |

|    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                                                                                                                                                        | ori apartenența din punct de vedere profesional                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 4  | Certificat de atribuire a contului bancar                                                                                                              | copie eliberat de banca deținătoare de cont                                                                                                                                                                                                                                                     | DA |
| 5  | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor                                                                               | copie eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului-conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova)                                                                                                                                                           | DA |
| 6  | Ultimul raport financiar                                                                                                                               | copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului                                                                                                                                                                                                                                     | DA |
| 7  | Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere                                                                                                    | Declarație pe proprie răspundere, conform formularului F3.6 – original, confirmat prin semnătura și ștampila Ofertantului;                                                                                                                                                                      | DA |
| 8  | Lista fondatorilor operatorilor economici – nume, prenume, cod personal                                                                                | copie semnată și ștampilată de participant                                                                                                                                                                                                                                                      | DA |
| 9  | Formularul informativ despre ofertant                                                                                                                  | original, conform formularului F3.7 – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului                                                                                                                                                                                                        | DA |
| 10 | Actul care atestă dreptul de a executa lucrări                                                                                                         | copie, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului                                                                                                                                                                                                                                       | DA |
| 11 | Recomandări, obligatoriu de la contractele prezentate pentru demonstrarea experienței similare                                                         | original sau copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului                                                                                                                                                                                                                         | DA |
| 12 | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015          | Declarație pe proprie răspundere conform Formularului F3.5                                                                                                                                                                                                                                      | DA |
| 13 | Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de spe | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului, conform formularului F3.12 – confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului                                                                                                                          | DA |
| 14 | Graficul de execuție                                                                                                                                   | Original, conform formularului F3.3 – confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului. Obligatoriu vor fi indicate categoriile de lucrări și perioada în care vor fi efectuate.                                                                                                               | DA |
| 15 | Declarație privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari                                                                                   | original, conform formularului F3.8 – confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului                                                                                                                                                                                                         | DA |
| 16 | Certificatul de atestare tehnico profesională a dirigintei de șantier                                                                                  | copie, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului. Dirigintele de șantier va fi menționat și în Declarația privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului                                                                                                  | DA |
| 17 | Demonstrarea accesului la personal / un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui control al calității                        | Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări și teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura și specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract, copie, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului | DA |
| 18 | Manualul Calității                                                                                                                                     | copie, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului                                                                                                                                                                                                                                       | DA |
| 19 | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia                                                         | original, conform formularului F3.13 – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului, acordul de subcontractare, precum și după caz, când subcontractanții vor avea o pondere de peste 10% în îndeplinirea contractului, Formularul informativ F3.8                                        | DA |
| 20 | Informație privind asocierea                                                                                                                           | original, conform formularului F3.14 – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului, precum și acordul de asociere în care vor preciza detaliat sarcinile ce revin fiecărui asociat                                                                                                       | DA |
| 21 | Avizul Inspecției de Stat în Construcții                                                                                                               | original sau copie, conform formularului F3.15 – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului                                                                                                                                                                                             | DA |
| 22 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate                                                                   | original, conform formularului F3.10 – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului                                                                                                                                                                                                       | DA |
| 23 | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului                             | original, conform formularului F3.11 – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului                                                                                                                                                                                                       | DA |
| 24 | Certificat ISO 9001                                                                                                                                    | copie, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului                                                                                                                                                                                                                                       | DA |
| 25 | Certificat ISO 14001                                                                                                                                   | copie, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului                                                                                                                                                                                                                                       | DA |

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică
18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut
21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea % |
|---------|----------------------------------|------------|
|         | nu se aplică                     |            |

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Informația o găsiți în SIA RSAP
- pe: Informația o găsiți în SIA RSAP

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

**Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP**

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

**Ofertele întârziate vor fi respinse.**

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

**Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".**

27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124 (et. 4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat un anunț de intenție

33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 13.04.2021

34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă                   |
| sistemul de comenzi electronice                                  | Nu se acceptă                |
| facturarea electronică                                           | Se acceptă                   |
| plățile electronice                                              | Se acceptă                   |

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

(se specifică da sau nu)

36. Alte informații relevante: \_\_\_\_\_

Conducătorul grupului de lucru:

*Jore Vitelie* L.S.